



COMAP

TERMOSTATICKÉ HLAVICE SENSITIVE

TECHNICKÝ LIST



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Tato řada termostatických hlavice kombinuje vysoký užitiný výkon a estetický vzhled. Splňuje požadavky normy EN 215.

COMAP nabízí vysoce kvalitní termostatické hlavice, kompletní řada umožňuje použití v různých aplikacích. Termostatické hlavice jsou kompatibilní s ventily COMAP

Přesná regulace teploty
Protimrazová ochrana
Design odpovídá koupelnovým radiátorům a doplňkům



SORTIMENT

Typ	Objednáací číslo	Připojovací závit	Povrchová úprava	Kompatibilita
102-B	102000	M30x1,5	Bílá	Všechny termostatické ventily s připojovacím závitem M30 od výrobců Comap, Heimeier, Oventrop a radiátory s integrovanými ventily od těchto výrobců
102-C	102100	M30x1,5	Chrom	
102-N	102200	M30x1,5	Nerez	

TEPLoty

Pozice	*	1	2	3	4	5
Teplota	7°C	11°C	16°C	20°C	24°C	28°C

POUŽITÍ

- Systémy teplovodního vytápění
- Min. provozní teplota: -10°C
- Max. provozní teplota: +50°C

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Charakteristiky podle EN 215:

Čas odezvy	Hystereze	Vliv teploty vody	Vliv diferenčního tlaku
22 min	0,4	1,2	0,2

Rozměry:

d	H	A
46 mm	82 mm	M30x1,5

